

Güzel & kolay; kur ve başla!  
Güzel & kolay; kur ve başla!

AD-EB 30100 BEND LINE



- AD-EB 30100 kendine has bir bombeleme sistemine sahiptir. Özel gövde yapısı büküm sırasında bombeleme yapılmasını sağlar ve ilave parça gerektirmez. Tahrik sistemi kayış ile çalışır ve hidrolik yağ gerektirmez. İlk kurulum ve kalibrasyon hızlıca tamamlanır ve makine ilk ayarı ile uzun süre çalışır.

## AVANTAJLAR

- Düşük Enerji
- Daha Hızlı Çalışma
- Çevre Dostu (Yağsız)
- Bombelemesiz

## Teknik Özellikler

Bükme Gücü	100 ton
Bükme Boyu	3.050 mm
Ayaklar Arası Mesafe	3.337 mm
Strok	320 mm
Çenekler Arası Açıklık	600-650-700 mm
Çalışma Yüksekliği	1.065 mm
Düşme Hızı	105 mm/sn
Dönüş Hızı	105 mm /sn
Çalışma Hızı	20 mm/sec*
Arka Dayama X Eksen Mesafesi	650 mm
Arka Dayama R Eksen Mesafesi	250 mm

\* CE kurallarına göre çalışma hızı maksimum 10 mm/sn. olmalıdır.

## Motor Özellikleri

Motor Sayısı	2 Adet
Motor Tipi	Servo
Motor Gücü	19 kW

## Makine Boyutları

Uzunluk	4.200 mm
Genişlik	2.200 mm
Yükseklik	2.550 mm
Ağırlık	7.400 kg

## Kalıp Tutucu Bilgileri

Üst Kalıp Tutucu	Durma Hyd Top Tool Holder
Alt Kalıp Tutucu	Durma Euro STD
Bombeleme	---

## Kontrol Ünitesi

CNC	DA-66
Ekran Boyutu	15" Dokunmatik Ekran

## Güvenlik Sistemi

Ön Güvenlik Sistemi	AKAS 3P M
Arka Güvenlik Sistemi	Işık Bariyeri