

Tasarrufun akıllı yolu; Para ve Zaman!
Tasarrufun akıllı yolu; Para ve Zaman!

AD-SERVO 30135



- Servo hidrolik sistemi ile %72 enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostu teknolojisi sayesinde parça başı maliyet düşüktür. 63 dbA sessiz büküm. 200 mm/sn çalışma hızı ve yüksek hızlı bükümlerde 5,6 kat daha iyi senkronizasyon.

Avantajlar

- Düşük Enerji Sarfıyatı
- Daha Hızlı Çalışma
- Çevre Dostu

Teknik Özellikler

Bükme Gücü	100 ton
Bükme Boyu	3.050 mm
Ayaklar Arası Mesafe	2.600 mm
Strok	265 mm
Çenekler Arası Açıklık	530 mm
Çalışma Yüksekliği	900 mm
Düşme Hızı	200 mm/sn
Dönüş Hızı	200 mm/sn
Çalışma Hızı	10 mm/sn
Arka Dayama X Eksen Mesafesi	750 mm
Arka Dayama R Eksen Mesafesi	250 mm
Arka Dayama Z Eksen Mesafesi	2050 mm

Motor Özellikleri

Motor Sayısı	2 adet
Motor Tipi	Servo
Motor Gücü	2x4

Makina Boyutları

Uzunluk	4.200 mm
Genişlik	1.680 mm
Yükseklik	2.750 mm
Ağırlık	10.500 kg

Kalıp Tutucu Bilgileri

Üst Kalıp Tutucu	WILA HD NSCL-II-HC/UPB-STL
Alt Kalıp Tutucu	WILA NSCR II-HC-CNC/UPB
Bombeleme	Motorlu

Kontrol Ünitesi

CNC	DA-66T
Ekran Boyutu	15" Dokunmatik Ekran

Güvenlik Sistemi

Öne Güvenlik Sistemi	AKAS 3P M
Arka Güvenlik Sistemi	Işık Bariyeri