

Büküm Merkezi Teknik Özellikler

Teknik Özellikler			PB2	PB4
Maks. Büküm Uzunluğu		mm	2250	2800
Sac Uzunluğu	min	mm	215	
	max	mm	3048	3505
Sac Geniřlięi	min	mm	150	
	max	mm	1524	
Min. Büküm Uzunluğu	ie büküm varsa ie büküm yoksa	mm	350	
		mm	215	
Maks. Döndürülebilir ap		mm	2600	3300
Min. Bükümler Arası Geniřlik	standart	mm	150	
	opsiyon ile	mm	120 (OC opsiyonu ile)	
Min. İlk Büküm Yükseklięi			Kalınlıęın 4-5 Katı	
Maks. İe Bükülebilir Ölü		mm	50	
Maks. Büküm Yükseklięi		mm	254	
Büküm Bıakları Arası Mesele		mm	268	
Min. Dış Radius			Kalınlıęın 1.5 - 2 Katı	
Bir Adımda Yapılabilir Maks. Aı		*	±135	
Sac Üzerindeki Maks. Dalgalanma		mm	10	
Büküm Kuvveti		kN	320	500
Baskı Kuvveti		kN	550	1000
Maks. Kalınlık	elik UTS 410 N/mm2	mm	2,5	3,2
	Paslanmaz elik UTS 680 N/mm2	mm	1,8	2,2
	Alüminyum UTS 265 N/mm2	mm	3,5	4
Min. Kalınlık		mm	0,5	
Ortalama Tüketim Miktarı		kWh	3,75	4,5

Makine Karakteristikleri	
Nümerik Kontrol	Siemens 840 D
Takım Kilitleme Mekanizması	Servo Elektrikli
Büküm Takımlarını Bombeleme Mekanizması	Servo Elektrikli
Referans Pim Kontrolü	Microswitch ile
Baskı Takımlarını Bombeleme Mekanizması	Servo Elektrikli
Baskı Grubu Ana Hareketi	4 Aktüatörlü
Manüplatör Klemp Kontrolü	Servo Elektrikli
Negatif Son Büküm	Standart
Otomatik Takım Deęiřtirme	Standart
Eksen Hareketleri Kontrolü	Servo Elektrikli
On - Off Hareket Eksenleri Kontrolü	Pnömatik